

GABIONENZAUN DEBION®STATIX

Die Zaungabione DEBION STATIX ist die durchdachte Lösung zum Thema Sicht- und Windschutz. Das innovative Konzept der Zaungabione bietet Ihnen von der Integration individueller Zaun- und Sichtschutzelemente, der einfachen Kurvenausprägung bis hin zur optionalen Längenanpassung diverse Highlights.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Der Korpus der Zaungabione DEBION STATIX besteht aus zwei zum „U“-gekanteten Einfachstabmatten die an der Stirnseite fest miteinander verschweißt sind. Die Einfachstabmatten haben eine Maschenweite von 50 x 200 mm und eine Drahtstärke von 7,6 mm Durchmesser waagerecht sowie 5,6 mm senkrecht. Zusätzliche Stabilität erreicht die Zaungabione durch fest eingeschweißte Distanzhalter, welche sich in regelmäßigen Abständen in der Gabione befinden. Alle Gabionenelemente enthalten vier eingeschweißte Flacheisen zur Pfostenmontage.

Die Montage erfolgt entweder mittels jeweils zwei einbetonierten bzw. aufgedübelten Pfosten RR 60/40 mm oder aber durch Einbetonieren in einem mindestens 15 cm tiefen Streifenfundament.

Die Zaungabione DEBION STATIX hat eine Tiefe von 250 mm und eine Länge von 1000 mm oder 2000 mm (Längenanpassung im Rastermaß von 50 mm möglich).

Höhen:	1000 mm / 1200mm / 1400 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2000 mm
Länge:	1000 mm und 2000 mm (Längenanpassung im Raster von 50 mm möglich)
Tiefe:	250 mm
Maschenweite:	50x200 mm
Drahtstärke:	waagrecht Ø 7,6 mm innenliegend, senkrecht Ø 5,6 mm außenliegend (Nennmaß: 8,0 / 6,0 mm)
Pfosten:	QR 60/4,0 mm zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln

OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

ZUBEHÖR:

DEBION® Statix Kürzungsset (Edelstahl inkl. Schraubmaterial) ohne Abbildung

Anschraubplatten Set zur Erweiterung mit Zwischenelementen (z.B. Holz etc.) ohne Abbildung

DEBION® Statix Deckelgitter 906 x 258 mm aus aluverzinkten Drähten

DEBION® Statix Deckelgitter 1906 x 258 mm aus aluverzinkten Drähten



Deckelgitter



Korbverbindung
nebeneinander

